






KV co plus Stretchwickler


Der halbautomatische Stretchwickler KV co plus besteht aus einer hochwertigen Stahlkonstruktion. Er wickelt pro Stunde bis zu 20 Paletten und eignet sich somit für mittlere bis hohe Produktionsmengen. Mit seinem motorischen, direkt am Bedienpanel regelbaren Pre-Stretch-System rekt der KV co plus Folien um bis zu 500 % vor. Das spart Folie und gewährleistet die bedarfsgerecht einstellbare Folienspannung. Für erhöhte Leistung und verringerten Personalaufwand erfolgen die meisten Funktionen automatisiert – vom Start der Wicklung bis zur finalen Endverschweißung.



 650 kg
 2.000 kg

 Pal./h 20
 230 V

	L: 1.650 mm
	H: 2.470 mm
	W: 2.804 mm

	L: 1.200 mm
	W: 1.000 mm

Eigenschaften

- Drehteller-Durchmesser 1.650 mm (optional 1.800, 2.000 mm)
- maximale Wickelhöhe 2.200 mm (optional 3.000 mm)
- wickelt Paletten bis maximal 2.000 kg
- sanfter Anlauf und Stopp
- 32 Programme für weitreichend automatisierte Funktionen
- Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen ist einstellbar
- Zahl der Verstärkungswicklungen ist wählbar
- integrierte Fotozelle erkennt die individuelle Packgut- und Wickelhöhe
- optional auch mit Einbaurahmen erhältlich

Vorteile

- fein justierbare Folienspannung durch 2-motorische Vorreckung (bis 400, optional bis 500 %)
- automatische Höhenerkennung
- regelbare Drehtellergeschwindigkeit
- regelbare Folienschlittengeschwindigkeit (hoch, runter)
- Deckblattprogramm
- Folienüberlappung einstellbar
- ermöglicht Einfach- und Kreuzwicklungen
- automatische Folienanschweißung ohne Packgut-Kontakt
- schneller Folientausch

Technische Zeichnung

