

KV even Stretchwickler

Der halbautomatische Stretchwickler KV even zeichnet sich durch seine massive Stahlkonstruktion aus und eignet sich sehr gut für mittlere bis hohe Produktionsleistungen. Dank der extrem niedrigen Bauhöhe des Drehtellers kann man den Stretchwickler auf einfache Weise mit Paletten bestücken ohne eine platzraubende Rampe oder einen geöffneten Drehteller zu verwenden. Mit 32 speicherbaren Programmen lässt sich die jeweilige Wicklung präzise, differenziert und packgut-gerecht gestalten.



Eigenschaften

- // Drehteller: 1.650 mm, Drehtellerhöhe 18 mm
- // Wickelhöhe: max. 2.200 mm
- // Palettengewicht: max. 1.500 kg
- // elektromagnetische Folienbremse
- // 32 speicherbare Programme
- // automatische Höhenerkennung
- // regelbare Drehteller- und Schlittengeschwindigkeit
- // einstellbare Folienüberlappung
- // einstellbare Anzahl Fuß- und Kopfwicklungen
- // Einfach- und Kreuzwicklung
- // Deckblattprogramm
- // Softstart und -stop

Technische Daten

Abmessungen L x B x H in mm	Gewicht in kg	max. Palette in mm	max. Palettengewicht in kg	Strom in V
2.813 x 1.650 x 2.424	500	1.200 x 1.110	1.500	230

Zubehör

- // Hubschlitten mit fester Vorreckung (160, 200, 240 %)
- // Hubschlitten mit 2-motorischer Vorreckung (0–300 %)
- // Fotozelle zur Erkennung von dunklen Produkten
- // Verlängerung Mast (bis 3.000 mm Wickelhöhe)
- // Niederhalter
- // Ringrampe